Avvio di un sistema Linux

- Quando si accende il calcolatore, si verifica la seguente sequenza di eventi:
 - L'hardware esegue tests di diagnostica.
 - Il kernel di Linux viene caricato dal device di root.
 - ✓ BIOS cerca il **master boot record (MBR)** nell'hard disk.
 - ✓ L'indirizzo di **LILLO (LInux LOader)** è nel MBR, e permette di scegliere e caricare il sistema operativo. La maggior parte di LILLO sta in `/boot/boot.b` e la tabella con l'indirizzo del sistema operativo sta in `/boot/map`. La configurazione di LILLO sta in `/etc/lilo.conf`.
 - Il kernel comincia a girare e inizializza le risorse.
 - Il kernel fa partire **init**, il processo da cui discendono tutti i processi utenti. I processi padri e figli sono disposti secondo una gerarchia, nella quale `init` è il processo padre di tutti i processi.

Avvio di un sistema Linux

- Il processo **init** esegue alcune azioni:
 - Controlla il file system, esegue i programmi di routing per la rete, rimuove i files temporanei ...
 - Quindi genera un processo chiamato **getty**, che è responsabile della gestione dei login dei vari utenti.
 - Il processo **getty** scrive “**login:** ” sullo schermo e sostituisce se stesso con il processo **login** se si accorge che qualcuno sta cercando di fare **log in**.
 - **login** accetta uno **user id** e una **password**, li controlla con quelli contenuti nel file **/etc/passwd** (o **/etc/shadow**), e sostituisce se stesso col programma di avvio dell'utente se la password è corretta.
 - Il programma di avvio è di solito una **shell** (bash).
 - Eventualmente compare il messaggio del giorno scritto dall'amministratore di sistema (è contenuto in **/etc/motd**).

Avvio di un sistema Linux

La sequenza dei processi durante l'avvio.

Avvio di un sistema Linux

```
login: lferrari
```

```
Password:
```

```
Last login: Fri Mar 21 17:34:49 from  
paperino.capitano.unisi.it
```

```
[lferrari@homelinux lferrari]$
```

- Per uscire dal sistema, digitare una delle seguenti sequenze di tasti:
 - [lferrari@homelinux lferrari]\$ **logout**
 - [lferrari@homelinux lferrari]\$ **^D**

Avvio di un sistema Linux

- Il processo `init` può avviare il sistema X Window (utilizzando KDE o GNOME) invece di un'interfaccia di testo. In questo caso il processo `init` crea il processo `xdm` invece del processo `getty`, ma poi la procedura per l'utente è molto simile alla precedente.

Spegnimento di un sistema Linux

- Ogni **RAM** non utilizzata dal kernel o da applicazioni è utilizzata automaticamente come **cache di disco**. Questo velocizza l'accesso al disco finchè c'è memoria disponibile. La cache di disco e il disco vengono sincronizzati ogni 30 secondi circa.
- Ciò significa che dobbiamo utilizzare una procedura che termini il processo della cache di disco prima di spegnere il PC.
- Quindi, non si dovrebbe uscire da Linux semplicemente premendo il bottone POWER sul cabinet del PC. Ciò può danneggiare seriamente il file system. Utilizzare sempre i comandi **halt** o **shutdown**.
 - **shutdown -h 20:00**
 - **shutdown -r now**

Spegnimento di un sistema Linux

- Per fare ciò, occorre accedere con un account speciale, chiamato **root**. L'account root è l'account dell'amministratore di sistema e può accedere ad ogni file del sistema. Se si deve spegnere il calcolatore, occorre utilizzare la password di root. Effettuare il login come root:

```
login: root
```

```
Password:
```

```
[root@homelinux root]$ shutdown -h now
```

o

```
[lferrari@homelinux lferrari]$ su
```

```
Password:
```

```
[root@homelinux root]$ shutdown -h now
```

La shell

- Il prompt `$` che si vede al primo login è visualizzato utilizzando una `shell` (di solito `bash` è la shell di default di Linux).
- La Shell esegue programmi.
 - L'utente digita i comandi
 - La shell legge i comandi e li traduce al sistema operativo.
- `[lferrari@home linux lferrari]$ date`
`dom mar 16 18:41:44 CET 2003`
- La scritta `[username@server current_directory]`
`$` significa che questa console è attualmente in uso da parte dell'utente `username`, e l'host-name è `server`. La seconda parola è l'attuale directory in cui si sta lavorando, in questo caso `/home/lferrari`, che è la **'home' directory** di default dell'utente `lferrari` nel sistema Linux in oggetto. Da qui in avanti il prompt sarà `'$ _'`.

Comandi

- Formato generale della sintassi dei comandi:

`$ command -options arguments`

- Esempio:

- `$ clear`

- `$ cd /usr/src/linux`

- `$ wc -w file1` (numero di parole in file1)

- `$ wc -c file1` (numero di caratteri in file1)

- `$ wc -l file1` (numero di linee in file1)

- `$ cat file1 file2 file3`

- `$ ls -al`

Wild-cards

➤ \$ ls -l *.c

➤ \$ ls [abc]*

➤ \$ ls ?a*

- * significa “fai la ricerca di stringhe con un numero qualsiasi di caratteri”.

➤ Ad esempio, *chap** trova: *chap01*, *chapa*, *chap_end*, ed anche *chap*.

➤ Se si richiede soltanto * (nient'altro), trova tutti i files.

- ? significa “fai la ricerca di stringhe di lunghezza 1, cioè contenenti un solo, arbitrario carattere”.

➤ Ad esempio, *chap?* trova: *chapa* e *chap1*, ma non *chap01* e *chap*.

Wild-cards

- [...] significa “fai la ricerca di stringhe contenenti uno qualsiasi dei caratteri indicati tra parentesi”. Un intervallo di caratteri può essere specificato separando una coppia di caratteri con un trattino (dash).
 - Ad esempio, `chap[abc]` trova: *chapa* e *chapc*, ma non *chap1* e *chapab*.
 - `[A-Za-z]*` trova tutte le parole il cui primo elemento è un carattere.
 - `[!abc]` trova tutti i caratteri diversi da a,b e c.

Problemi più comuni

- Se un comando provoca un messaggio di errore del tipo:

- `-bash: <command>: Command not found`

allora le prime cose da verificare sono le seguenti:

1. Hai digitato il comando correttamente?

- **RICORDA:** LINUX è **CASE SENSITIVE**. Maiuscole e minuscole vengono valutate in maniera diversa.

- Esempi di errori relativi al comando `cat`:

- `$ ct ; $ Cat ; $ CAT`

2. Controllare se il file eseguibile del comando è stato installato usando il comando **whereis**.

- A titolo di esempio, applichiamo `whereis` per il comando `useradd`:

```
$ whereis useradd
```

```
bash: useradd: /usr/sbin/useradd
```

```
/usr/share/man/man8/useradd.8.bz2
```

- Dunque il comando c'è, ma non nella directory giusta. Si può eseguire tale comando digitando:

```
$ /usr/sbin/useradd          1.12
```

Problemi più comuni

3. Se il precedente passo 2 (cioè, `$ /usr/sbin/useradd`) non funziona, allora forse il comando potrebbe richiedere l'esecuzione da root.

4. Se il passo non dà risultati,

```
$ latex
```

```
-bash: latex: command not found
```

```
$ whereis latex
```

```
latex:
```

allora occorre installare il pacchetto. Inserire il CD di Linux, e installare il pacchetto col comando **rpm**.

- Ci sono parecchi strumenti grafici per l'installazione dei pacchetti (**rpmdrake**, **Kpackage**, **Gnome RPM**, ...).

Filtri

■ \$ cat

Help! I'm stuck in a Linux program!

Help! I'm stuck in a Linux program!

^D

(Il testo in **rosso** indica quello che digita l'utente).

■ \$ sort

ugo

pino

mario

angelo

luca ^D

angelo

luca

mario

pino

ugo

Caratteri di controllo

■ Interrupt

- **^C** interrompe. Esce dal programma e fa tornare al prompt.
- **^Z** sospende. Ferma il programma e lo mette in pausa. Digitare *fg* per riprendere l'esecuzione del programma.
- **^D** fine del file. Se digitato nel prompt, fa uscire dalla shell e porta l'utente dove era prima di iniziare a lavorare con la shell.

■ Stop/Start Scrolling: se ciò che si desidera vedere va a finire troppo in basso, uscendo così dallo schermo, è possibile evitare ciò mandando un segnale di "stop" dello scorrimento (**^S**). Mandare un segnale di "start" per riprendere lo scorrimento (**^Q**).

- **^S** fermare lo scorrimento
- **^Q** riprendere lo scorrimento

Manuale di aiuto on-line di Linux

- Il comando `man` mostra il manuale di aiuto per il comando selezionato:

`man` `command_name`

- `$ man man` o `$ man -help` aiuto per il comando `man` stesso.

Manuale di aiuto di Linux

■ Sezioni del manuale

1. Comandi Utente.
2. Chiamate di Sistema.
3. Librerie dei linguaggi.
4. Device e Interfacce di rete.
5. Formati dei File.
6. Giochi e Demos.
7. Tabelle di ambiente e Macros.
8. Manutenzione del Sistema.

■ Esempio:

- `man kill` (= `man 1 kill`)
- `man 2 kill`
- `man 3f kill`

- Ogni capitolo contiene alcune pagine introduttive:
 - `man intro` (*introduzione al manuale*)
 - `man 1 intro` (*introduzione al capitolo 1*)
 - `man 3f intro`

Esempio: il comando cat

```
[lferrari@homelinux lferrari]$ man cat
```

```
CAT(1) User Commands CAT(1)
```

NAME

cat - concatenate files and print on the standard output

SYNOPSIS

cat [OPTION] [FILE]...

DESCRIPTION

Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.

- A, --show-all
equivalent to -vET
- b, --number-nonblank
number nonblank output lines
- e equivalent to -vE
- E, --show-ends
display \$ at end of each line
- n, --number
number all output lines

- s, --squeeze-blank**
never more than one single blank line
- t** equivalent to **-vT**
- T, --show-tabs**
display TAB characters as **^I**
- u** (ignored)
- v, --show-nonprinting**
use **^** and **M-** notation, except for **LFD** and **TAB**
- help** display this help and exit
- version**
output version information and exit

With no **FILE**, or when **FILE** is **-**, read standard input.

AUTHOR

Written by Torbjorn Granlund and Richard M. Stallman.

REPORTING BUGS

Report bugs to **<bug-textutils@gnu.org>**.

COPYRIGHT

Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

SEE ALSO

The full documentation for cat is maintained as a Texinfo manual. If the info and cat programs are properly installed at your site, the command *info cat* should give you access to the complete manual.

Opzioni

- `$ man -f command-name` dà solo una breve descrizione del comando.
 - `man -f cat`
- `$ whatis command_name` analogo.
 - `whatis cat`

`man -f` e `whatis` mostrano tutte le occorrenze del comando cercato nei diversi capitoli.
- `$ man -k keyword` mostra una lista di comandi nella cui descrizione c'è la parola "keyword".
 - `man -k cat`
 - `man -k manual`

Manuale di Linux

- **info** è un programma per leggere la **documentazione sulle utilities GNU**.
 - `$ info info` (mostra un'introduzione a info).
 - `$ info emacs` (descrive come editare testi con Emacs).
 - `$ info bash` (fornisce una breve descrizione della shell Bash).
 - `$ info uname` (il comando `uname` stampa informazioni sulla macchina e sul sistema operativo che gira su di essa).
 - ✓ `$ uname -a`

```
Linux homelinux 2.4.19-16mdk #1 Fri
Sep 20 18:15:05 CEST 2002 i686
unknown unknown GNU/Linux
```

Working directory

- Ogni processo è localizzato in una directory, chiamata la sua **working directory**.
- Quando si accede a un sistema Linux, la shell si avvia in una particolare directory, detta **home directory** (es. **/home/lferrari/**).
- Per visualizzare la propria working directory usare
 - **\$ pwd**
- Per tornare alla home usare
 - **\$ cd**
- Ciascun file o directory ha un nome non ambiguo specificato dal suo **pathname** relativo a **/**, la **directory root**. Un pathname relativo alla root viene spesso chiamato un **pathname assoluto** (es. **/usr/src/linux/CREDITS**).
 - **\$ cd /usr/src/linux/CREDITS**

Pathname assoluti e relativi

- Un file può essere specificato in modo non ambiguo usando un pathname relativo alla sua working directory.
 - Esempio: se `/usr/src/` è la working directory, `/linux/CREDITS` è il pathname relativo di `CREDITS`.
- Il file system fornisce i seguenti campi speciali che possono essere usati all'interno di un path relativo:
 - `.` - current directory
 - `..` - parent directory
 - `~` - home directory
 - Esempio:
 - ✓ `cd .`
 - ✓ `cd ..`
 - ✓ `cd pippo`
 - ✓ `cd ./pippo`

Elencare i contenuti di una directory

- `$ ls` elenca i contenuti della working directory.
- `$ ls dir_name` elenca i contenuti di `dir_name`.
- `ls`: opzioni
 - `-a` tutti i files, compresi quelli nascosti
 - `-F` aggiunge / per le directories, * per gli eseguibili, @ per i link simbolici
 - `-l` formato completo – dettagli per i files
 - `-m` elenca i files come se fossero un testo scritto, separandoli con la virgola
 - `-r` inverte l'ordine alfabetico
 - `-R` ricorsivo; comprende le sottodirectories
 - `-s` dimensioni dei files in blocchi
 - `-t` elenca secondo la data dell'ultima modifica
 - `-u` elenca secondo la data dell'ultimo accesso
 - `-i` inode di ciascun file

Creare e cancellare directories

- `$ mkdir dir_name` (crea una directory).
 - `$ mkdir appunti ; ls`
 - `$ mkdir {appunti,lucidi}; ls`
- `$ rmdir dir_name` (cancella directories vuote. Attenzione: no warning!).
 - `$ rmdir appunti`
- Se la directory non è vuota, per cancellarla si deve usare `$ rm -r dir_name`
 - `$ rm -r appunti`

Creare e cancellare files

- `$ cat > file_name` (scrive l'input proveniente dalla tastiera nel file `file_name`).

- `$ cat > prova`

Help! I'm stuck in a Linux program!

^D

(Il testo in **rosso** indica ciò che scrive l'utente).

- `$ rm file_name` (cancella il file. Attenzione: no warning!).

- `$ rm pippo` (Cancella definitivamente il file `pippo`. No warning!).

- `rm options:`

- ✓ `-r` (*recursive*): rimuove i contenuti delle directories uno dopo l'altro
- ✓ `-i` (*interactive*): avvisa prima di cancellare ciascun file
- ✓ `-f` (*force*): forza `rm` a cancellare i files ignorando errori o avvertimenti

Copiare

- `$ cp options file1 file2` (per copiare il file `file1` nel file `file2`).
 - `$ cp /etc/passwd pass`
 - `$ cp problemi/* ~/backup`
- Se il file `file2` non esiste, allora `cp` lo crea; altrimenti `cp` lo sovrascrive.
- Se `file2` è una directory, `cp` fa una copia del `file1` nella directory `file2`.
 - `$ cp pippo /articoli`
 - `$ cp /etc/passwd .`
- `cp`: opzioni
 - `-i` avvisa prima di sovrascrivere su un file esistente
 - `-p` conserva i permessi
 - `-r` copia i files e le sottodirectories uno dopo l'altro

Spostare

- `$ mv olddirectory newdirectory` (rinomina la directory `olddirectory` in `newdirectory`).
 - Se `newdirectory` esiste già, `mv` sposta `olddirectory` dentro quella nuova.
- `$ mv oldname newname` (rinomina il file `oldname` in `newname`).
 - Se `newname` esiste già, `mv` scrive `oldname` su `newname`.
- `mv`: opzioni
 - `-i` avvisa prima di sovrascrivere su un file esistente
 - `-f` forza `mv` ad agire indipendentemente dai permessi (non sempre...)
- `$ mv file path` (sposta il file `file` dalla current directory alla nuova directory, indicata in `path`).
 - `$ mv chap[1,3,7] book` (sposta i files `chap1`, `chap3`, e `chap7` nella directory `book`).
 - `$ mv chap[1-5] book` (sposta i files da `chap1` a `chap5` nella directory `book`).

Mostrare i contenuti di un file

- `$ cat filename` (mostra i contenuti di `filename`).
- `$ more filename` (mostra la prima schermata di `filename`; usare la barra spaziatrice per proseguire nelle schermate successive; si chiude automaticamente dopo l'ultima schermata).
- `$ less filename` (mostra la prima schermata di `filename`; usare la barra spaziatrice per proseguire nelle schermate successive; usare le frecce per spostarsi su e giù di una linea per volta; è necessario digitare `q` o `Q` per uscire dal comando `less`).
- `$ head -n filename` (mostra le prime `n` linee di `filename`. Se `n` non è specificato, di default di solito è 10).
- `$ tail -n filename` (mostra le ultime `n` linee di `filename`. Se `n` non è specificato, di default di solito è 10).

Il comando more

`more [-cs] [+startline] [+pattern] [filename]`

- ✓ `startline`: numero di linea da cui si vuole iniziare a visualizzare;
- ✓ `pattern`: pattern iniziale da cercare;

➤ `more dati`: mostra “dati” una pagina alla volta;

Comandi fondamentali:

- `h`: informazioni aggiuntive;
- `<space>`: mostra la schermata successiva;
- `q`: esce dal programma;
- `<return>`: va avanti di una riga;
- `n <return>`: va avanti di *n* righe;
- `v`: apre il file con l’editor vi;
- `.`: ripete l’ultimo comando.

Opzioni:

- `-c`: mostra le schermate successive dall’alto della pagina;
- `-s`: sostituisce linee vuote consecutive con un’unica linea vuota
- `+pattern`: mostra il file a partire dalla prima occorrenza di “pattern”;

Standard Input e Standard Output

- Ogni programma eseguito dalla shell apre tre files:
 - **standard input** ← 0
 - **standard output** ← 1
 - **standard error** ← 2
- I files forniscono i principali mezzi di comunicazione tra i programmi, e rimangono in vita per tutta la durata del processo.
- Il file **standard input** fornisce un modo per inviare dati a un processo. Di default, lo standard input viene letto dalla *tastiera del terminale*.
- Lo **standard output** fornisce al programma un mezzo per rendere disponibili i dati. Di default, lo standard output viene visualizzato sullo *schermo del terminale*.
- Lo **standard error** è dove il programma registra ogni eventuale errore incontrato durante l'esecuzione. Di default, anche lo standard error viene indirizzato sullo *schermo del terminale*.

Standard Input e Standard Output

- `1>pippo` invia lo standard output al file pippo.
- `2>pippo` invia lo standard error al file pippo.
- Es. `$ ls 1> pippo` scrive l'output di `ls` in pippo,
come `ls > pippo`
`$ list 2> pippo` scrive l'errore
“-bash: list: command not found”
nel file pippo.

Redirezionare Input e Output

- È possibile dire a un programma:

- dove cercare l'input
- dove inviare l'output,

usando la tecnica di redirezione dell'input/output. In UNIX si usano i caratteri speciali `<` e `>` per significare redirezionamento di input e output, rispettivamente.

- **Redirezionare l'input:** usando `<` con il nome di un file (as es., `< file1`) in un comando di shell, si comunica alla shell di leggere l'input da un file chiamato "file1" invece che dalla tastiera.

- `$ more < /etc/passwd`

- **Redirezionare l'output:** usando `>` con il nome di un file (per es., `> file 2`), si impone alla shell di memorizzare l'output del comando in un file chiamato "file2" invece che sullo schermo. Se il file "file2" esiste già, la versione vecchia verrà sovrascritta.

- `$ ls /tmp > ~/ls.out`

- `$ sort pippo > pippo.ordinato`

Redirezionare Input e Output

- L'uso di `>>` per completare un file esistente (per es., `>> file2`) impone alla shell di accodare l'output del comando alla fine di un file chiamato "file2".
 - Se il file "file2" non esiste già, verrà creato.

■ Esempio

1.

```
$ ls /bin > ~/bin; wc -l ~/bin
```

```
$ ls /usr/sbin > ~/bin ; wc -l ~/bin
```
2.

```
$ ls /bin > ~/bin;
```

```
$ ls /usr/sbin >> ~/bin; wc -l ~/bin
```

Redirezionare l'errore

- L'uso di `>&` con il nome di un file (ad es., `>& file1`) impone alla shell di inserire lo standard error e lo standard output del comando in un file detto "file1".
 - Se il file "file1" esiste già, la versione vecchia verrà sovrascritta.
- **Esempio**
 - `$ ls abcdef`
 - `$ ls abcdef >& lserror`
 - `cat lserror`
 - `$ abcdef >& command`
 - `cat command`
 - `$ mkdir /bin/miei >& ~/miei; cat ~/miei`
 - `$ rm /bin/perl >& ~/errperl; cat ~/errperl`

Pipes (tubi)

- UNIX offre la possibilità di connettere processi, permettendo allo standard output di un processo di venire usato come standard input di un altro processo. Questo meccanismo viene detto una **pipe (|)**.
- `$ command1 | command2` fa sì che lo standard output di `command1` venga utilizzato come standard input di `command2`.
- Una sequenza di comandi concatenati in questo modo viene detto una **pipeline**. Connettere processi semplici in una pipeline permette di eseguire compiti complessi senza scrivere programmi troppo complessi.
 - `$ cat /etc/passwd | sort > ~/pass_ord`
 - `$ sort < pippo | lpr`

Esercizi

1. Determinare il numero di files nella directory /bin la cui prima lettera è “c”.
2. Creare un file contenente i nomi dei primi 7 files della directory /etc.
3. Determinare il numero dei files della current directory nel cui nome compare la stringa “*string*”.
4. Creare un file contenente una lista col nome di 10 comandi di /bin ordinati secondo il momento dell’ultimo accesso.
5. Creare un file contenente i nomi dei primi 7 files e gli ultimi 6 files (in ordine alfabetico) della directory /etc.
6. Creare un file contenente una lista coi nomi di 8 files in /usr/sbin ordinati secondo il momento dell’ultima modifica.

Sequenze e Valori di Uscita

- Una serie di comandi semplici o pipelines separati da punto e virgola (;) verrà eseguita in sequenza da sinistra a destra.
 - `pwd ; ls ; echo the date of today is ; date`
- Ogni processo di Linux termina con un valore di uscita:
 - `0` : il processo si è completato con successo,
 - valore di uscita **diverso da zero** : indica fallimento.
- La variabile di shell `$?` contiene il valore del codice di uscita del comando precedente.
 - `$ date`

```
dom mar 16 18:41:44 CET 2003
```

```
$ echo $?
```

```
0
```

```
➤ $ mkdir /ect/prova
```

```
mkdir: impossibile ...
```

```
$ echo $?
```

```
1
```

Sequenze condizionali

- Specificando una serie di comandi separati da **&&**, il comando successivo viene eseguito solo se il precedente ha 0 come codice di uscita.

➤ `date && ls`

`date && ls && abcdef && date`

- Specificando una serie di comandi separati da **||**, il comando successivo viene eseguito solo se il precedente ha 1 come codice di uscita.

➤ `abcdef || date`

`abcdef || rm /bin || date || ls`

Ricerca dei files

- L'utility `find` è un comando molto versatile, senza corrispondente in DOS. Si può usare `find` per cercare files usando una grande varietà di condizioni di ricerca, quindi eseguire svariate azioni coi risultati della ricerca. La sintassi è:
 - `$ find <path> <search-condition(s)> <action>`
- L'utility `find`:
 - Discende ricorsivamente attraverso il `path`,
 - Applica le `condizioni di ricerca` a ogni file.
- Condizioni di ricerca:
 - `-atime n` files visitati n giorni fa
 - `-mtime n` files modificati n giorni fa
 - `-size n[bckw]` files di dimensione esattamente n (ove n può essere data in blocchi da 512 byte [b], caratteri da 1 byte [c], Kilobytes [k] o parole da due bytes [w])
 - `-type c` tipo di file (ad es., f=file, d=directory, l=link)
 - `-name "name"` trova tutti i files di nome "name" (es., "*.c")

Ricerca dei files

- Come troviamo un file chiamato kernel in /usr/src?

```
$ find /usr/src -name "kernel"
```

- Come troviamo i files con estensione pdf?

```
$ find / -name "*.pdf"
```

- Come facciamo a trovare quali files sono stati modificati nella nostra home negli ultimi due giorni?

```
$ find ~ -mtime -2
```

- Come facciamo a trovare i files della nostra home visitati nelle ultime due ore?

```
$ find ~ -amin -120
```

- Come troviamo files di dimensione superiore a 1 MB, ma inferiore a 2 MB?

```
$ find / -size +1024 -size -2048
```

- Come troviamo i files nella current directory più recenti del file "test"?

```
$ find . -newer test
```

Ricerca dei files (<action>)

■ <action>:

➤ *-exec command [options] { } \;*

esegue il comando *command* usando come input il file trovato; { } rappresenta il percorso del file trovato, mentre \; termina la linea di comando.

➤ *-ok command [options] { } \;*

come *-exec* ma richiede conferma.

➤ *-print*

mostra i files trovati sullo schermo; non è necessario se non dopo un *-exec*, oppure se si vuole redirezionare l'output.

- Come facciamo a trovare i files con estensione tmp e poi cancellarli con richiesta di conferma?

```
$ find / -name "*.tmp" -ok rm {} \;
```

- Come facciamo a cancellare tutti i files più vecchi di un mese (modificati più di un mese fa) nella directory /tmp?

```
$ find /tmp -mtime +30 -exec rm {} \;
```

- Come facciamo a trovare i files dell'utente lferrari (che hanno cioè l'utente lferrari come owner)?

```
$ find / -user lferrari
```

- Come facciamo a trovare tutti i files che cominciano con "pr" nella current directory la cui dimensione è minore di 10Kbyte, quindi registrare l'output nel file "risultato"?

```
$ find . -name "pr*" -maxdepth 1 -size -10k  
-print > risultato
```

Filtrare i files

- `grep` sta per **get regular expression**. Si può usare `grep` quando cerchiamo files contenenti un motivo specifico. `grep` è stato ulteriormente esteso con comandi come `egrep` e `fgrep`. La sintassi è:

- `$ grep <options> <search-pattern> <file(s)>`

- Grep mostra le linee

- che contengono il motivo `<search-pattern>`

- in ciascuno dei files `<file(s)>`.

- Esempio:

```
$ grep Italy /usr/src/linux/CREDITS
```

```
$ grep pippo ~/prova.txt
```

Opzioni

- **-n** visualizza anche il numero di riga

```
$ grep -n italy /usr/src/linux/CREDITS
```

- **-c** mostra il numero di linee in cui la sequenza viene trovata, ma non le linee stesse

```
$ grep -c Italy /usr/src/linux/CREDITS
```

- **-i** non distingue tra maiuscole e minuscole

```
$ grep -i Italy /usr/src/linux/CREDITS
```

- **-w** trova solo parole intere

```
$ grep -w Italy /usr/src/linux/CREDITS
```

- **-q** dà 0, se il testo è stato trovato, e 1 altrimenti

```
$ grep -q Italy /usr/src/linux/CREDITS
```

- **-l** visualizza solo i nomi dei file che contengono le righe corrispondenti all'espressione regolare, ma non le righe stesse

```
$ grep -l Italy /usr/src/linux/CREDITS
```

Espressioni regolari

- `abc` la sequenza “abc”
- `[abc]` uno dei caratteri a, b o c
- `[~abc]` nessuno dei caratteri a, b or c (tutti gli altri vanno bene)
- `[a-z]` un carattere da a a z
- `.` un carattere arbitrario
- `*` il carattere può comparire 0,1 o n volte
- `+` il carattere può comparire 1 o n volte
- `{n}` il carattere deve comparire n volte
- `{, n}` il carattere deve comparire al più n volte
- `{n, }` il carattere deve comparire almeno n volte
- `{n,m}` il carattere deve comparire almeno n volte e al più m volte

Alcune espressioni regolari

- `.at` ogni occorrenza di una lettera, seguita da at, come cat, rat, mat, bat, fat, hat
- `xy*z` ogni occorrenza di una x, seguita da zero o più y, seguita da una z
- `^cat` cat all'inizio della linea
- `cat$` cat alla fine della linea
- `\*` ogni occorrenza di un asterisco
- `\( . * \)` ogni sequenza (non vuota) tra parentesi
- `[cC]at` cat o Cat
- `[a-zA-Z]` ogni occorrenza di un carattere alfabetico
- `[0-9]$` ogni linea che termina con un numero
- `[A-Z][A-Z]*` una o più lettere maiuscole
- `[A-Z]*` zero o più lettere maiuscole

Filtrare i files

```
$ grep .it /usr/src/linux/CREDITS  
$ grep "\.it" /usr/src/linux/CREDITS  
$ grep "\.it$" /usr/src/linux/CREDITS  
$ grep -q "dario.ballabio" /usr/src/linux/CREDITS
```

Find + Grep

- Il comando **grep** può essere invocato all'interno di una **find**

- `$ find -name '*tex' -exec grep emacs {} \;`

- Trovare la sequenza **emacs** in tutti i files **.tex**

- `$ find -name '*tex' -exec grep -q emacs {} \;`

- `$ find -name '*tex' -exec grep -q emacs {} \;`
`-print`

- `$ find -name '*tex' -exec grep -q emacs {} \;`
`-print > pippo`

Esercizi

1. Trovare i files contenenti la lettera “c” nella tua home e metterli in un nuovo file.
2. Creare un file contenente la lista dei nomi ed e-mail dei manutentori italiani di Linux.
3. Creare un file contenente la lista dei files della directory /etc contenenti la stringa “utente”.
4. Trovare tutti i files che cominciano con la lettera “p” e copiarli nella tua home; inoltre, creare nella tua home un file (di nome “errore”), nel quale registrare tutti i risultati del find effettuato (compresi dunque tutti i messaggi di errore).

L'editor *vi*: lista dei comandi I

INSERT MODE

- ESC passa a command mode
- ^H cancella l'ultima lettera
- ^W cancella l'ultima parola
- ^U cancella l'ultima linea

COMMAND MODE

- i passa a insert mode
- x cancella un carattere in command mode
- dd cancella una singola linea
- dw cancella una singola parola
- D cancella fino alla fine della linea
- :nn sposta il cursore alla nn-esima linea
- :nn d cancella la linea d
- p incolla l'ultimo oggetto cancellato

CARATTERI SPECIALI

- . linea corrente
- \$ ultima linea del file

L'editor *vi*: lista dei comandi II

<code>: <range> y</code>	copia le linee definite da range (senza cancellarle)
<code>: pu</code>	incolla le linee copiate dopo la linea corrente
<code>: nn pu</code>	incolla le linee copiate dopo la linea nn
<code>: <range> m nn</code>	sposta le linee definite da range dopo la linea nn
<code>/ pattern</code>	cerca <i>pattern</i> sotto la posizione corrente del cursore
<code>/</code>	cerca tutte le occorrenze del pattern
<code>? pattern</code>	cerca <i>pattern</i> sopra la posizione corrente del cursore
<code>?</code>	cerca tutte le occorrenze del pattern
<code>:<range> s / pattern / replace /</code>	sostituisce la prima occorrenza di <i>pattern</i> con <i>replace</i> in range
<code>:<range> s / pattern / replace / g</code>	sostituisce tutte le occorrenze di <i>pattern</i> con <i>replace</i> in range
<code>:s / pattern / replace / c</code>	sostituisce l'occorrenza di <i>pattern</i> con <i>replace</i> nella linea corrente con richiesta di conferma
<code>u</code>	annulla l'ultimo comando
<code>:nn r ! command</code>	esegue il comando di shell <i>command</i> a partire dalla linea nn

L'editor *vi*: lista dei comandi III

<code>:w</code>	salva il file
<code>:w <i>file</i></code>	salva il file col nome <i>file</i>
<code>:w >><i>file</i></code>	accoda ciò che si è scritto al file <i>file</i>
<code>:q!</code>	esce senza salvare

L'editor *vi*: esempi

`:1,3 d` cancella le linee 1,2,3

`:1,$ d` cancella tutto il file

`:1,. d` cancella dalla linea 1 alla linea corrente

`:. , .+5 d` cancella la linea corrente e le cinque linee successive

`: 1,3 y` copia le linee 1,2,3

`: 4 pu` inserisce le tre linee dopo la linea 4

`: 1,3 m 4` sposta le linee 1,2,3 sotto la linea 4

`:1,$ s/UNIX/unix/g` sostituisce UNIX con unix in tutto il file

`:3,. s/UNIX/unix/c`

sostituisce UNIX con unix nelle linee dalla 3 alla corrente chiedendo conferma

`:4 !ls` aggiunge l'output di ls dopo la linea 4

`:$ !date` aggiunge la data alla fine del file

`:1,5 !sort` ordina le linee dalla 1 alla 5

Stampare i files: *lpr*

- ✓ `lpr` [-# num] [-j name] [-p printer] [-t title] [file ...]
 - num: numero di copie
 - name: nome del job
 - printer: nome della stampante (nessun nome = quella di default)
 - title: titolo all'estremità superiore delle pagine stampate
 - file ... : lista dei files da stampare
- ✓ `lpq` [job ...] [-p printer] (controllo lo stato della stampa)
 - job: numero del job da controllare
 - printer: stampante su cui il job è in esecuzione
- ✓ `lprm` [job ...] [-p printer] (elimina una stampa)

➤ `$ lpq -p hplaserjet1200`

`lp is ready and printing`

Rank	owner	jobfiles	total size
Active	frosini	773pippo.txt	1200 bytes